01 / APPLICATION PRODUCT DATA SHEET

工业耐磨地坪用棕刚玉



型号：工业耐磨地坪用棕刚玉

所属系列：磨料级 F砂

面向工业耐磨地坪骨料选配的棕刚玉颗粒。

棕刚玉颗粒可按地坪体系用于耐磨骨料选配。应结合施工工法、面层厚度、目标表面与后期使用工况选择粒度。

02 / SPECIFICATION · 产品规格

推荐系列	棕刚玉磨料（F砂）
参考型号	F24 / F36 / F46；按试样与使用要求确定
选型输入	地坪体系、面层工法、目标纹理与使用工况。

03 / SELECTION · 选型注意事项

- 材料配比和最终效果需要由地坪配方与施工试样确定。
- 采购前确认粒度、含粉量和施工适配性。

04 / MATERIAL FEATURES · 材料特点

- 粒度与颗粒形貌按具体用途确认
- 可采用不同破碎与整形加工方式

05 / CHEMICAL COMPOSITION · 化学成分

项目	A级	A-B级
Al2O3（%） · F4–80	95.00–97.50	≥93.00
Al2O3（%） · F90–150	94.00–97.50	≥91.00
Al2O3（%） · F180–220	93.00–97.50（F220 ≥92.00）	≥91.00（F220 ≥90.00）
TiO2（%）	1.50–3.80	1.50–4.20（F220 ≤4.50）
CaO（%）	≤0.45	—

06 / PHYSICAL PROPERTIES · 物理性能

项目	A级	A-B级
煅烧温度（°C） · A级	1050–1350	

07 / APPLICATION SCENES · 应用场景

工业地坪：按面层配方选择耐磨颗粒。

08 / RELATED MODELS · 相关产品

棕刚玉F24 · 棕刚玉F36 · 棕刚玉F46

09 / CONTACT · 联系方式

洛阳耐宝新型材料有限公司 电话：15225560000
官网：https://www.jingangshan.cn
扫描二维码查看当前产品页